

PROFINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, САТИНИРОВАННАЯ И ПЕСКОСТРУЙНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **PROFINAL** профиль из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A. Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/ дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик.



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбирать "PROFINAL" с той же самой высотой как толщина облицовки стен/пола. 2. Применить клеящее средство на область применяемого профиля. 3. Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеящее средство. 4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. 5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какиелибо пустые промежутки.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFAC 08	8	11,04	29,81
PRFAC 10	10	11,61	31,35
PRFAC 125	12,5	12,58	33,97

цветовая гамма

AC - Полированная нерж. сталь	ACS - Сатинированная нерж.	ACSB - пескоструйная
AISI 304/1.4301-V2A	сталь AISI 304/1.4301-V2A	нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-V2A



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFACS 08	8	12,06	32,56
PRFACS 10	10	12,59	33,99
PRFACS 125	12,5	13,28	35,86

пескоструйная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм


Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/Шт.	
O PRFACSB 08	8	12,90	34,83	*
PRFACSB 10	10	13,45	36,32	
PRFACSB 125	12,5	14,15	38,21	

пригодно для соприкосновения с пищей


PROFINAL профиль из латуни полированной, натуральной или хромированной. Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик.

PROFINAL

НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ, ХРОМИРОВАННАЯ, ЛАТУНЬ и АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ





ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт. длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

m				
	Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
	PRFON 08	8	10,85	29,30
	PRFON 10	10	12,64	34,13
	PRFON 125	12,5	13,94	37,64

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



1. Выбирать "PROFINAL" с той же самой высотой как толщина облицовки стен/пола. 2. Применить клеящее средство на область применяемого профиля. 3. Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеящее средство. 4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. 5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какиелибо пустые промежутки.

Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке

длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFOL 08	8	13,69	36,96
PRFOL 10	10	14,61	39,45
PRFOL 125	12,5	15,56	42,01

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке

длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М** (Н 15 мм - **40,5 Лин.М**)

Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFOC 08	8	17,46	47,14
PRFOC 10	10	19,25	51,98
PRFOC 11	11	20,21	54,57
PRFOC 125	12,5	20,84	56,27
PRFOC 15	15	22,00	59,40

OTTONE BRUNITO СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

в термоупаковке длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

	Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/Шт.	ı
③	PRFOB 08	8	29,00	78,30	*
③	PRFOB 10	10	31,50	85,05	
③	PRFOB 125	12,5	33,75	91,13	



= News 2019

🜟 = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.