



УГОЛКИ ХОМУТЫ



ВНЕШНИЙ



ВНУТРЕННИЙ

Внутренние и внешние уголки и трубный хомут из полиэтилена, с тканью из полипропилена по обеим сторонам, обеспечивающей адгезию к основе.

УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ УГОЛКИ ИЗ HDPE И PP HDPE E PP - Толщина 0,42 mm

Артикул	Н x L mm	шт. упак.	€/шт.	€/упак.
PRBI(внутренний)	150 x 150	10	7,98	79,80
PRBE (внешний)	150 x 150	10 шт.	7,98	79,80

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Когда употребить** - Для балконов, террас и наружных поверхностей любых размеров, для ванн, душ, бассейнов и ванн, для герметизации внутренних и внешних уголков и трубных хомутов вместе с PROFOIL и для герметизации внутренних и внешних уголков в системе PRODESО® MEMBRANE SYSTEM.
- **Не употребляйте** - На битумных обшивках, для гидроизоляции топтаемых необработанных полов, при изоляциях инверсионных кровель, состоящих из изолирующих панелей или из облегченной стяжки. С клеями содержащими растворители.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла. Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

PROBAND BU

ЛЕНТА НА БУТИЛОВОЙ ОСНОВЕ



ЛЕНТА НА БУТИЛОВОЙ ОСНОВЕ - толщина в 1 мм

Артикул	Н Рулонов (mm)	L Рулонов (Лин.М)	Рулонов в коробке	€/Лин.М	€/рулонов	€/упак.
PRBBU 7515	75	15	2	3,07	46,05	92,10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Когда употребить** - Для балконов, террас и наружных поверхностей любых размеров. Для герметизации стыков между полом и стеной и стыков между прилежащими полотнами вместе с PROFOIL, PRODESО® MEMBRANE SYSTEM и PRODESО® HEAT.
- **Не употребляйте** - На битумных обшивках, для гидроизоляции топтаемых необработанных полов, при изоляциях инверсионных кровель, состоящих из изолирующих панелей или из облегченной стяжки. С клеями содержащими растворители.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла. Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

PROBAND KOLL

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК



ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ МОНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ

ведро по 20 КГ, кол-во ведер на поддоне = 24 шт, всего на поддоне 480 кг.

Артикул	ЦВЕТА	кг / Уп	€/Kg.	€ / Уп	€/паллет
PRBKL	КРАСНЫЙ	20	6,50	130,00	3.120,00

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Назначение** - Герметик для герметизации эластичной гидроизоляционной ленты PROBAND в составе системы WATERSTOP SYSTEM .
- **Не использовать**

Балконы, террасы, ванные комнаты, кухни, сауны и наружные поверхности любых размеров

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Перед применением ознакомиться с технической картой; в случае использования в особенных условиях рекомендуется обращаться в технический отдел.

PROBAND FIX

ОДНОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА

ОДНОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА - пачка по 12 тюбиков

Артикул	ЦВЕТА	ТЮБИКОВ	€/шт.	€/упак.
PRBFXB	БЕЛЫЙ	300	13,91	166,92
PRBFXG	СЕРЫЙ	300	13,91	166,92



КАРТРИДЖ ПЕЧАТАЮЩИЙ

Артикул	шт. / Уп	€/шт.
PRBFXGUN	1	278,10



ОДНОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА - пачка по 12 тюбиков

Артикул	ЦВЕТА	ТЮБИКОВ	€/шт.	€/упак.
PRBFXUB	БЕЛЫЙ	600	27,30	327,60
PRBFXUG	СЕРЫЙ	600	27,30	327,60



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Назначение** - В балконах, террасах, ванных, кухнях, банях, бассейнах и наружных поверхностях любых размеров.
- **Не использовать** - На битумных обшивках, для замазывания PROBAND с PRODESО, для замазывания топтаемых необработанных полов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла. Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.